



Lider en recubrimientos

TEMPLE MAJESTAD

DESCRIPCIÓN

El Temple Majestad es un producto acuoso de cero VOC , elaborado con resina vegetal pigmentada, Producto ecológico de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.
Producto no inflamable sin restricciones de transporte.
Presentacion: Bolsas de 5 y 25 kg.

USOS PRINCIPALES

Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines.

RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS

Sellador Maxi, Sellador PVA, Nativo, Ecolatex, Ecomate antibacterial, Satinado antibacterial Aquamate antibacterial, Maxilatex.

PROPIEDADES FISICAS

VOLUMEN DE SOLIDOS	: 48 +/- 2%	COLOR	: Blanco
RELACION DE MEZCLA	: No aplicable	REND. TEORICO	: Pasta: 2.8 a 3 m2/Kg. : Imprimante: 3.5 a 4 m2/Kg.
COMPONENTES	: 1		
POT LIFE	: Indefinido		
INDUCCION	: No requiere	SECADO	Tacto : 40 minutos Repintado mín. : 2 horas
DILUYENTE	Dilución : Agua Limpieza : Agua		
T° DE APLICACIÓN	Mínimo : 10°C Máximo : 40°C	APLICACION	: Brocha : Rodillo : Plancha
T° DE SERVICIO SECO	Continuo : 70 °C Intermitente : 70°C	ALMACENAJE	: 6 meses en condiciones normales
ACABADO	: Mate	VOC	: 0 gramo/litro

APLICACION

La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar,(preguntar al departamento técnico para pintado en menor tiempo).

Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menos de 40 °C, la humedad relativa menos a 85%.

Esperar por lo menos que seque 2 horas antes de aplicar la segunda capa.

Aplique con plancha, brocha, rodillo ó pistola en buen estados.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de inmediato con agua.



Av. Santa Anita 542, Urb. Villa Marina - Chorillos, Lima 9 - Perú

Telf.: 254 3359 / 254 3464 / 254 0893 / 254 0720

Fax :254 3264, anexo 104

majestadsoprin@infonegocio.net.pe

www.soprin.com.pe

Línea Gratuita

0800 - 16650