

BARNIZ MARINO 3 EN 1

DESCRIPCIÓN

El Barniz Marino 3 en 1, es un producto de calidad superior formulado a base de resinas alquídicas y aditivos de última generación (UV), que producen una película brillante, impermeabilizante y de buena adhesión, con fuerte resistencia al agua salada y a la acción de los rayos solares. Por eso recomendamos su aplicación para súper estructuras y camarotes de embarcaciones y sobre cualquier superficie de madera expuesta en exteriores e interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

RECOMENDACIONES

Mezclar bien antes de usarlo.

CARACTERÍSTICAS

COLOR	: Transparente
ACABADO	: Súper Brillante
DILUCIÓN	: Aguarrás Mineral INTERPAINTS
RELACIÓN DILUCIÓN	: Para Brocha : 1 Gln. de Barniz x 3/8 Gln de AGUARRÁS MINERAL INTERPAINTS Para Soplete: 1 Gln de Barniz x 1/2 Gln de AGUARRÁS MINERAL INTERPAINTS
APLICACIÓN	: Brocha, Soplete
NÚMERO DE CAPAS	: 3 - 4
ESPESOR DE PELÍCULA SECA	: 1.5 Mils
SECADO	: Al Tacto : 3 a 4 horas. Completo : 6 a 8 horas. Para Repintar : 12 horas mínimo.
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 52 m ² /Gln (una mano) a 1.5 Mils seco. (sin considerar pérdidas por la técnica de aplicación y forma de la superficie).
ALMACENAJE	: 12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado.
LIMPIEZA DE EQUIPO	: Aguarrás Mineral
OBSERVACIÓN	: A criterio del usuario también se puede diluir con thinner, pero eso escapa a nuestros controles de calidad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.