

TIPO GENÉRICO

Pintura de calidad Premium, acabado mate, formulada con resinas acrílicas y vinil acrílicas.

DESCRIPCIÓN

- La pintura GAMAX PREMIUM está formulada a base de resinas acrílicas y vinil acrílicas, ofreciendo una excelente durabilidad y adhesión sobre la superficie, permitiendo mayor facilidad para el lavado y una alta resistencia a la abrasión húmeda. Ideal para interiores y exteriores por su mayor resistencia a la intemperie y ambientes expuestos a la lluvia y humedad.
- Cumple con el estándar GS-11, GREEN SEAL - Standard for Paints and Coatings por su bajo contenido de VOC.
- La pintura GAMAX PREMIUM contiene pigmentos finamente seleccionados que junto con la resina presentan alta resistencia a la radiación UV, a los rayos solares, manteniendo sus colores firmes. Se caracteriza por su buena textura, facilidad para el brochado y olor agradable. Se ofrece en una variedad de colores, mezclables entre sí.

USOS RECOMENDADOS

- Puede aplicarse sobre superficies de concreto, drywall (yeso y fibrocemento) o madera tanto en interiores como exteriores.
- Se utiliza en todo tipo de construcciones para proteger y dar un buen acabado con colores firmes.

TAMAÑO DE ENVASES Y COLORES DISPONIBLES

- Tamaño:** Envase plástico de 1 GL (3.785 lt)
Envase plástico de 5 GL (18.925 lt) en blanco.
En colores a pedido.
- Colores:** Ver carta de colores

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA

- Acabado** : Mate
- Color** : Según cartilla
- Sólidos en peso** : 50 – 58 *
- % Sólidos en volumen** : 34 – 40 *
- VOC** : 12 gr/l
- Fineza, NS** : 5 ½ mín
- Densidad, Kg/gal** : 5.0 mín
- Viscosidad, KU 25°C** : 100 mín
- Vida útil en almacén** : 12 meses a temperaturas entre 8°C y 35°C

*Dependiendo del color

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa y cualquier agente contaminante, se recomienda mezclar bien antes de aplicar la pintura. Sobre superficies previamente pintadas lijar suavemente y eliminar el polvillo. Sobre superficies nuevas de concreto o yeso es recomendable dejar secar 30 días antes de aplicar la pintura.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- El látex GAMAX PREMIUM puede aplicarse con brocha, rodillo, soplete o pistola sin aire (airless spray).

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

- Diluyente:** Agua potable *
* % Adelgazante respecto al volumen de pintura
- Brocha:** 1/8 gal
- Rodillo:** 1/8 gal
- Soplete:** 1/4 gal
- Pistola sin aire (airless spray):** 1/8 gal
* Solvente para limpieza de equipos: Agua

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- Rendimiento (m²/gal):** 32.5 a dos manos*
- Tiempo de secado al tacto:** 30 minutos **
- Tiempo de secado mínimo para repintar:** 4 horas **
- Adquiere su máxima resistencia al lavado después de 20 días de su aplicación.
* Depende de la superficie de aplicación.
** A 20°C y 80% H.R.

PRECAUCIONES

- Se debe trabajar en área bien ventiladas. No ingerir.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.

Fecha de revisión: noviembre 2023