

### TIPO DE PINTURA Y VEHÍCULO:

- Imprimante, látex vinil acrílico.

### DESCRIPCIÓN

- GAMAX IMPRIMANTE ACRÍLICO es un producto cuya fórmula contiene pigmentos y resinas que permiten rellenar la porosidad de las superficies nuevas de concreto, dejando una película uniforme, sin asperezas. Proporciona mejor adhesión a la capa de pintura, mejorando el acabado de la misma.

### USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda aplicar sobre superficies de concreto, cemento, ladrillo, etc. Después debe ser recubierta con una pintura Látex Gamax, Esmalte Gamax o Bonn Oleomate de Chemifabrik.

### TAMAÑO DE ENVASES Y COLORES DISPONIBLES

- **Tamaño:** : Envase plástico de 1 galón (3.785 L)  
Balde de 5 gal (18.925 L) en blanco.
- **Color** : Blanco

### CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA

- **% Pigmento en peso** : 60 - 64
- **% Vehículo en peso** : 37 - 39
- **% Sólidos en peso** : 52 - 59
- **Densidad, lb/gal** : 6.0 ± 0.2
- **Fineza NS** : 5
- **Viscosidad, KU 25° C** : 130 mínimo
- **Vida útil en Almacén** : Un año en condiciones normales

\*Dependiendo del color

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie.
- La superficie a imprimir debe estar libre de polvo, grasa y cualquier agente contaminante.
- Concreto nuevo esperar 30 días después del tarrajeo
- (curado completo). Eliminar residuos del tarrajeo con lija

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

- El Imprimante se puede aplicarse con brocha o rodillo. Se puede aplicar directamente sobre la superficie de cemento, diluyendo con agua limpia 1/8 gal por galón de imprimante, dejando una capa delgada y uniforme.

### PREPARACIÓN DE LA PINTURA

- **Adelgazante** : Agua
- **Adelgazante respecto al volumen de pintura** : 1/8 galón
- **Solvente para limpieza de equipos** : Agua

### CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- **Nº de capa de película húmeda** : 2
- **Rendimiento teórico, m2 /gal** : 58 por mano
- **Tiempo de secado al tacto**  
(a 20° C y 85% humedad relativa) : 1 hora
- **Tiempo de secado mínimo para repintar**  
(a 20° C y 85% humedad relativa) : 6 horas
- **Tiempo máximo para repintar** : Es recomendable NO
- dejar la superficie con Gamax Imprimante Acrílico expuesta al ambiente por más de 30 días.

### PRECAUCIONES

- Se debe trabajar en área bien ventiladas. No ingerir.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.

Fecha de revisión: julio 2024